

SERIES TABLE 产品系列表

■ Aluminum Electrolytic Capacitors 铝电解电容器

类型	Series 系列	Features 特性	Standard Type 标准型	Miniature 超小型	Low Impedance 低阻抗型	Long Life 长寿命型	Operating Temperature Range(°C) 使用温度范围	Rate Voltage Range (V.D.C.) 额定工作电压范围	Capacitance Range(μF) 静电容量范围	Load Life (Hours) 负荷寿命	Page 页数	
V-Chip Aluminum Electrolytic Capacitors 贴片铝电解电容器	General Purpose 普通型	RVT-VT	Standard, wide temperature range 宽温标准品	●			-40 ~ +105	4 ~ 100	0.1 ~ 6800	2000	14-16	
	Current 低漏电流型	RVK	Low leakage current 低漏电流品	●			-40 ~ +85	6.3 ~ 50	0.1 ~ 220	2000	17-18	
	Non-polarized 无极性型	RVN	Bi-polarized 双极性品	●			-40 ~ +85	6.3 ~ 50	0.1 ~ 100	1000	19-20	
	Low Impedance 低阻抗型	RVE-LZ	Low impedance 低阻抗品			●	-55 ~ +105	6.3 ~ 35	1 ~ 4700	1000 ~ 2000	21-23	
	5000 hours long life 5000小时长寿命型	KL	5000 hours long life 5000小时长寿命品				●	-55 ~ +105	6.3 ~ 100	0.1 ~ 4700	3000 ~ 5000	25-26
Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors 小型铝电解电容器	Solid PE 固体品	PC	Lead Standard size 引线 标准品	●			-55 ~ +105	2.5 ~ 25	3.3 ~ 1500	2000	27-28	
	General Purpose 普通型	KM	Standard, wide temperature range 宽温标准品	●			-40 ~ +105	6.3 ~ 450	0.1 ~ 10000	1000 ~ 2000	29-30	
		KF	5mmL, wide temperature 5mm高, 宽温标准品		●		-40 ~ +105	4 ~ 50	0.1 ~ 100	1000	31-31	
		KS	7mmL, wide temperature 7mm高, 宽温标准品	●			-40 ~ +105	6.3 ~ 63	0.1 ~ 220	1000	32-32	
	Low Impedance 低阻抗型	LF	low impedance 高频低阻抗品			●	-40 ~ +105	6.3 ~ 450	0.47 ~ 15000	2000	33-35	
		GK	low impedance long life 低阻抗品, 长寿命			●	-40 ~ +105	6.3 ~ 25	100 ~ 6800	2000 ~ 5000	36-37	
	Non-polarized 无极性型	FB	Non-polarized, wide temperature 无极性, 宽温品	●			-40 ~ +105	6.3 ~ 160	0.47 ~ 6800	1000	38-39	
	Energy Save Type 节能灯品	PZ	high reliability long life 高可靠品, 长寿命				●	-40 ~ +105	200 ~ 400	1 ~ 33	2000	40-40
FZ		high ripple current high temperature extremely long life 耐高纹波, 耐高温, 特长寿命				●	-40 ~ +105	200 ~ 400	1 ~ 33	5000	41-42	
Large Can Aluminum Electrolytic Capacitors 大型铝电解电容器	Snap-in Standard size 焊针标准品	LP	Standard size 标准品	●			-40 ~ +105	10 ~ 450	39 ~ 22000	1000	43-45	
		LH	Standard, wide temperature range 宽温标准品	●			-40 ~ +85	10 ~ 450	68 ~ 82000	2000	46-48	
	Screw General 螺栓型普通品	PN	Screw General 螺栓, 普通品	●				-40 ~ +85	10 ~ 450	270 ~ 820000	2000	49-55
		FN	Screw wide temperature 螺栓, 宽温度	●				-40 ~ +105	10 ~ 450	220 ~ 330000	2000	56-60